

## **CENTRIFUGA PER ALIMENTI**

con quadro comandi installato a bordo macchina

## **CENTRIFUGAL DRYER FOR FOODS**

with electric control panel on board machine



Quadro comandi  
Electric control panel

SERIE NS	CAPACITA' CESTO BASKET CAPACITY		KW	GIRI RPM	MISURE DIMENSIONS	VOLTAGGIO TENSION	
	KG	LT				monofase	trifase
<b>HYDROAL NS</b>	68	20	19.5	0.6	700	318 x 245	V.230 Hz 50 V.400 Hz 50
<b>HYDROAL NS</b>	88	30	32	0.8	700	408 x 245	V.230 Hz 50 V.400 Hz 50
<b>HYDROAL NS</b>	128	50	52	1.6	700	480 x 285	- V.400 Hz 50
<b>HYDROAL NS</b>	228	65	72	2.3	700	480 x 400	- V.400 Hz 50
<b>HYDROAL NS</b>	328	80	72	2.3	700	480 x 400	- V.400 Hz 50
<b>HYDROAL NS</b>	528	90	83	3.5	700	550 x 400	- V.400 Hz 50

Rumorosità – Noise < 70 DB (A)

Possibilità di voltaggi speciali su richiesta - *Special voltage on request*

## **HYDROAL SERIE NS**

Struttura, coperchio, cestello e porta-cesto in acciaio inox AISI 304.

Basamento in ferro zincato (a richiesta in acciaio inox)

Motore elettrico autofrenante, protezione IP55, di nostra produzione, montato su tassello ammortizzante, idoneo ad assorbire forti sollecitazioni.

Blocco coperchio di sicurezza.

Consolle comandi in bassa tensione v.24;

quadro elettrico racchiuso in cassetta inox a bordo macchina.

*Stainless steel 304 structure, cover, basket and basket stand.*

*Galvanizing iron base ( stainless steel on request ).*

*Electrical motor IP55 protection, assembled on a speciale rubber absorbing screw to deaden strong stress.*

*Frontal safety cap's lock.*

*Low tension 24v for control console; electric board contained in a stainless steel box.*



**BOVERIO LUIGI**

COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE