

**LAVATRICE a cesto rotante ed asciugatura centrifuga progressiva con soffiante e plenum a 3 resistenze per alte temperature - doppia vasca riscaldata - apertura coperchio pneumatica**

**WASHING MACHINE with rotary drum and progressive drying centrifuge with blower and 3 resistances box for high temperatures double hot tank - pneumatic cover open**

**LAVER4**  
**CSR 2V**



Soffiante con resistenza  
Blower with resistance



Caratteristiche tecniche - Technical data

Mod. Type	KW	Cesto Basket					Resistenza (KW) Resistance (KW)		Soffiante Blower	Vasca Tank	
		pompa pump	motore motor	ø x h	lt	Kg	giri - rpm I/C	acqua water	aria air	Kw	lt
LAVER4 68 CSR 2V	0,40 ÷ 0,40	0,40	0,55	318 x 245	17	20	90/480	1,5 ÷ 1,5	5,4	1,1	90 ÷ 90
LAVER4 88 CSR 2V	0,40 ÷ 0,40	0,40	0,55	408 x 255	32	30	90/480	1,5 ÷ 1,5	5,4	1,1	110 ÷ 110
LAVER4 128 CSR 2V	0,40 ÷ 0,40	0,40	0,75	480 x 280	50	50	90/460	2,0 ÷ 2,0	6,6	1,1	135 ÷ 135
LAVER4 228 CSR 2V	0,55 ÷ 0,55	0,55	1,10	480 x 380	70	80	80/440	3,0 ÷ 3,0	6,6	1,5	170 ÷ 170
LAVER4 600 CSR 2V	0,75 ÷ 0,75	0,75	1,50	600 x 380	107	100	80/340	3,0 ÷ 3,0	9,0	1,5	280 ÷ 280

**BOVERIO LUIGI**

COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE